



ปรับเปลี่ยนวิธีการรับผ้าสะอาดจากเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ไสร์ดเซ็นผ้า

นางสาวราตรี ปานพยัพ

งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. สภาพปัญหา ก่อนปรับปรุง

ขั้นตอนการรับผ้าสะอาดจากการซักผ้าใช้วิธีการนำถุงผ้าขนาดใหญ่วางรองไว้บนรถเข็นเพื่อใช้รับผ้า จากนั้นจะห่อมัดปากถุง ยกวางกองไว้รอเข้ากระบวนการคัดแยกผ้าตามประเภทและเข้ากระบวนการพับตามเทคนิค หรือตามรูปแบบกำหนด น้ำหนักถุงหลังรับผ้าประมาณ 50-60 กก./ถุง ใช้ประมาณ 150 ถุง/วัน ปัญหาที่พบมีการทำหลายขั้นตอน

ก่อน



2. กระบวนการปรับปรุง/สภาพหลังปรับปรุง

ปรับวิธีการรับผ้าสะอาดที่ออกจากกระบวนการซัก โดยใช้วิธีการรับผ้าไสร์ดเซ็นจอตรงเข้ากระบวนการคัดแยก และกระบวนการพับ

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)

: นำปัญหามาทบทวนวิธีการทำงาน วางแผนเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดขั้นตอนการเตรียมถุงผ้า สวมถุงผ้า ผูกมัดถุงผ้า และยกวางกอง ที่ต้องเปลี่ยนกำหนดวิธีใหม่

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)

: เปลี่ยนวิธีการห่อผ้าสะอาดใส่ถุงผ้าโดยใช้รถเข็นผ้ารับผ้าสะอาดแทนการห่อใส่ถุง และจอตรงเพื่อเข้ากระบวนการคัดแยกและพับ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)

: จากการปรับวิธีการรับผ้าสะอาดจากเครื่องซักผ้าอุโมงค์ไสร์ดเซ็น ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานได้ 4 ขั้นตอน การทำงานรวดเร็วขึ้นจากเดิม 5 นาที เหลือ 1-2 นาที ต่อครั้ง

4. จัดทำมาตรฐาน (Act)

: การกำหนดวิธีการเป็นมาตรฐานการใช้งานเป็นการรับผ้าสะอาดไสร์ดเซ็นแทนการห่อใส่ถุงและขยายผลใช้ในส่วนเครื่องซักอื่นในงานบริการผ้า

หลัง



3. ผลที่ได้จากการปรับปรุง/ผลลัพธ์/ผลดำเนินการโครงการ

ผลดำเนินการ (ปี 62-64)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อนปี 62	ปี 63	ปี 64
ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง	3 ขั้นตอน	7	3	3
ลดการยกถุงห่อผ้าสะอาดจากหน่วยซักฟอกผ้าขนส่งไปหน่วยจัดและจ่ายผ้า	0 ครั้ง/วัน	150	0	0

4. การจัดทำมาตรฐาน

WI-RH-CD-02 กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่างๆ

5. หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการดำเนินการในการขยายผลอย่างไร

ใช้ในหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ

(โรงพยาบาลวชิระพยาบาล นำ WI ของงานบริการผ้าไปใช้ต่อยอด)